HANDREIFENFÜLLMESSER AIRSTAR DIGITAL

geeicht

594 8401

580 5500

580 5501

743 2148

Profigerät mit Digital-Manometer, Einhebelbedienung und drehbarem Füllschlauch mit vier Stecker-Varianten (Hebel-, Moment-, doppelseitiger Tankstellenstecker, Quick-Stecker).
Luftanschluss mit Kupplungsstecker DN 7,2. Erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche im täglichen Profieinsatz bei Reifenmontierbetrieben, Kfz-Servicewerkstätten, Fuhrparks sowie im Rennsport.
Präzise, beleuchtete Druckanzeige und gute Ablesbarkeit, gepaart mit einfacher Handhabung und robuster Bauweise.
Auch geeignet für Reifengas (Stickstoff).
DIN-Norm: DIN EN 12645:2015

- **Geeichte Ausführung**

Digital-Manometer	Ø 80 waagerecht, mit Gummi-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3 Anzeigebereich: 0 – 12 bar, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 (p = gemessener Druck): p ≤4 bar => ± 0,08 bar 4 bar p ≤10 bar => ± 0,16 bar p > 10 bar => ± 0,25 bar
Max. Betriebsdruck (p#)	0,5 – 12 bar/ 7 – 174 psi/ 50 – 1200 kpa/ 0,5 – 12 kgf
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Batterie	2× AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht	800 g
Momentstecker	Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet
Gehäuseanschlüsse	G ¼ i
Beleuchtung	LCD mit auto. Ausschaltfunktion nach 90 Sek.
	...

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bereich	Ausführung
594 8401	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Momentstecker
580 5500	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Hebelstecker
580 5501	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Quickstecker
743 2148	Handreifenfüllmesser	0 - 12 bar	mit Tankstellenstecker