

AUSWUCHTGERÄT "WHEEL BALANCER"



Anwendung:

Auswuchtvorrichtung zum statischen Auswuchten (Auspendeln) von Motorradfelgen und Räder bis zu einer Reifenbreite von

max. 320 mm geeignet.

Durch die beiden konischen Aufnahmhülsen ist diese Wuchtvorrichtung universell einsetzbar von 10 mm bis 25 mm Achswellendurchmessern, sowie Reifenbreiten von max. 320 mm! Die beiden konischen Hülsen lassen sich durch Stiftschrauben auf der Stahlwelle stufenlos arretieren und ermöglichen eine leichte Montage. Präzisionskugellager ermöglichen eine reibungsarme Pendelbewegung und das präzise Auswuchten des Rades. In den Stahlstützen sind Messspitzen befestigt. Mit deren Hilfe können Räder auf Höhen- und Seitenschläge beurteilt werden. Man kann damit auch Speichenräder einspeichen und zentrieren. Ein in der Bodenplatte integriertes Wasserlot stellt einen lotrechten Stand sicher. Die Vorrichtung ist zerlegbar und hat ein kleines Packmaß, geringes Gewicht und ist schnell einsatzbereit.

Adapter-Satz 7WB6032:

- Für Ducati, Honda, Triumph, Satz mit 2 Stück, Durchmesser 60 x 32 mm

Adapter 7WB7210:

- Für BMW 5 -Loch Flansch und Zentralflansch, Durchmesser 72 x 10 mm

Adapter 7WB9025:

- Für BMW 4 -Loch Flansch, Durchmesser 90 x 25 mm




750 0000



750 0001



750 0002



750 0003

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Abmessung	Inhalt
750 0000	Auswuchtgerät	...	...	...
750 0001	Adaptersatz	Ducati, Honda, Triumph,	60 x 32 mm	Satz mit 2 Stück
750 0002	Adaptersatz	Adapter für BMW 5-Loch Flansch und Zentralflansch	72 x 10 mm	Satz mit 2 Stück

AUSWUCHTGERÄT MOTORRAD

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	passend für	Abmessung	Inhalt
750 0003	Adaptersatz	BMW 4-Loch Flansch	90 x 25 mm	...