

## MESSUHR /-ZUBEHÖR



Standard-Qualität, für den Werkstatteinsatz geeignet

- Metallgehäuse, matt verchromt
- Messbolzen und Einspannschaft rostfrei und gehärtet
- Verstellbare Toleranzmarken (nicht 811 1025)
- Skala über den Außenring drehbar, für einfache Null-Stellung
- Einspannschaft 8 Ø/mm, H6
- Ablesung/mm 0,01
- Verpackung erfolgt im Kunststoffkasten

### Ausführung:

#### 811 0875:

- Für Messungen aller Art und in jeder Position, für den professionellen Einsatz geeignet
- Gestänge hochglanz verchromt, mit Feineinstellung
- Spannung mit Kreuzkopf
- Kräftiger Magnetfuß mit Ein/Aus-Drehschalter aus Aluminium, prismatischer Sohle und mit rückseitig geschliffener Anschlagfläche
- Messuhr-Aufnahmebohrung 8 Ø/mm und Schwalbenschwanz
- Magnethaftkraft 60 Kp



811 1025



811 2093



811 0875

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Messbereich mm	Ausführung	Länge mm
811 1025	Kleinformuhr	0 - 5	nicht stossgeschützt	...
811 1018	Messuhr	0 - 10	nicht stossgeschützt	...
811 1032	Messuhr	0 - 10	stossgeschützt	...
811 2093	Tasterverlängerung	...	...	10
811 2103	Tasterverlängerung	...	...	30
811 1087	Tasterverlängerung	...	...	40
811 2110	Tasterverlängerung	...	...	50
811 1094	Tasterverlängerung	...	...	60
811 2127	Tasterverlängerung	...	...	70
811 1104	Tasterverlängerung	...	...	80
811 2141	Tasterverlängerung	...	...	100
811 0875	Magnet-Messstativ	295	...	...