

KEGEL- UND ENTGRATSENKER HSS CO 5 RUKO



Durch die CBN tiefengeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken.

Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit **mit drei Schneiden**. DIN 335 Form C, 90°

Einsatzgebiete: HSS Co 5 für VA Stähle. Wie HSS plus Kobalt legiert. Ideal bei hochchromlegierten Stählen wie z.B. V2A und V4A.

rechtsschneidend

Lieferumfang:

Art.-Nr. 805 0022

■ je 1 Stück 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm



805 0022

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gesamtlänge mm	Kegel-Ø mm	Schaft-Ø mm	Inhalt/Packung
805 0022	Kegelsenkersatz	6-teilig
805 0053	Kegelsenker	45	6,3	5	...
805 0054	Kegelsenker	50	8,3	6	...
805 0055	Kegelsenker	50	10,4	6	...
805 0056	Kegelsenker	56	12,4	8	...
805 0057	Kegelsenker	60	16,5	8	...
800 0059	Kegelsenker	63	20,5	10	...