

CONSUL 2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 2.30 EL

CONSUL®

Consul

Allround-PKW-Hebebühne zum Heben von Kraftfahrzeugen bis zu 3.000 kg Gesamtgewicht, kraftübertragende 2-Säulen-Hebetechnik/Spindel/Kette.

Ausführung: asymmetrisch

Konstruktionsmerkmale:

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen mit Trag- und Sicherheitsmutter, Automatiköler
- Wiederauffahrsicherung
- Softline Drucktastensteuerung mit akustischem Warngerber (Fußschutz), Kettenbruchsicherung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule (wie nach CE verlangt)
- Türanschläge federnd
- Schwenkarmarretierung
- Verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Antrieb über Keilriemenmotor mittels Kette zur Nebensäule
- Grundrahmenfreie Ausführung mit verzinktem Kettenabdeckblech
- Motor mit Thermosicherung
- Schutzart IP 54 GS-Prüfplakette
- CE Zertifikat

Bei nichtausreichenden Bodenverhältnissen:

Selbsttragender Grundrahmen für die asymmetrische Aufstellung. Einschwenkhöhe + 30 mm, Überfahrhöhe ca. 50 mm.

"Alles, was man zum Heben braucht!" Grundrahmenfreie Hebebühne für die moderne Kfz-Werkstatt.

Konstruktionsmerkmale:

- Elektronisch gekoppelte Einzelsäulen aus warmgewalzten Profilstahl
- Säulen um 30° gedreht (verbesserter Türöffnungswinkel)
- Kurzer Tragarm von beiden Seiten schwenkbar
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Hubwagen mit 4 wartungsfreien Rollenlagern
- Wiederauffahrsicherung
- Säuleninnenabdeckung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Türanschläge federnd, verstellbarer Drehteller (ca. 25 mm)
- Bedienteil mit abschließbarer, ergonomischer Wendeschützsteuerung
- Automatische Tragarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

* Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör.

** Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen

Technische Daten:

Typ	2.30 Easy Lift	2.30 EL	2.30 EL RAL 5001
Tragkraft kg	3000	3000	3000
Hubhöhe mm	2005	2005	2005
Gesamthöhe mm	2.565	2550	2550
	3,0	2x2,5	2x2,5
Gesamtbreite mm	3.250	3200	3200
	85	400	400
	400		
Durchfahrbreite mm	2.290	2320	2.290
Einschwenkhöhe mm	85
Anschluss V	400	400	400
Motorleistung kW	3,0	2x2,5	2x2,5
Netzabsicherung A tr.	20	20	20



732 3000



608 7315



817 1836

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
732 3000	2-Säulen-Hebebühne	2.30 Easy Lift
732 3002	Grundrahmen für Easy Lift	...
608 7315	Consul 2-Säulen-Hebebühne 2.30 EL	2.30 EL
817 1836	Consul 2-Säulen-Hebebühne 2.30 EL in Blau (RAL5001)	2.30 EL RAL 5001