

SCHRAUBENAUSDREHER LINKSDREHER

aus hochwertigem Chrom-Vanadium, gehärtet, 54-56 HRC Gewinde gerollt, Schaft geschliffen



Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden

Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, 54 -56 HRC, Gewinde gerollt, Schaft geschliffen

In das zu entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer (siehe Tabelle) ein Loch gebohrt, der Ausdreher eingeführt und das Teil durch Linksdrehen herausgeschraubt.



835 2523

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewinde	Inhalt/Packung	max. Anziehmoment Nm	passend für
835 2523	Schraubenausdreher-Satz	M4 - 20	5-teilig	...	...
835 2468	Schraubenausdreher	M5 - 7	...	10	Spiralbohrer 3,2 mm
835 2475	Schraubenausdreher	M8 - 10	...	23	Spiralbohrer 4,5 mm
835 2482	Schraubenausdreher	M11 - 14	...	70	Spiralbohrer 6,5 mm
835 2509	Schraubenausdreher	M18 - 24	...	180	Spiralbohrer 12 mm