DIESEL-EINSPRITZDÜSEN-PRÜFGERÄT DET 400 MIT SPRITZSCHUTZ



Zum Prüfen und Einstellen des Öffnungsdruckes von Einspritzdüsen sowie zum Prüfen des abspritzenden Strahles (Form, Zerstäubung, Schnarreigenschaften) und der Dichtheit.

Lieferumfang:

- Einspritzpumpe mit Hebel für Handbetrieb, mit Kraftstoff-Behälter und Manometer
- Je 1 Anschlussleitung M14 x 1,5, M12 x 1,5 und M14 x 1,5 beidseitig, für Düsen der Größe R, S und T sowie Saurerdüsen
- Manometer: 0 400 bar

Besondere Hinweise:

Umweltschonend: Dieselkraftstoff spritzt in Vorratsbehälter.

Empfehlung:

Geruchsneutrales Prüföl sollte mit verwendet werden (Art. Nr. 712 2596)



712 2589

A	۲t.۰	٠N	lr.	,	۱rt	il	ke	u	эе	Z	e	ic	h	n	u	n	g
---	------	----	-----	---	-----	----	----	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---

712 2589 Düsen-Prüfgerät

712 2596 Prüföl zu Düsenprüfgerät