

## DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER

### DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER 1/4"



831 3744

- Vibrationsarm

#### Technische Merkmale:

- Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 89 db (A)
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s<sup>2</sup>

#### Technische Daten:

<b>Typ</b>	<b>9020-2</b>
Drehzahl 1/min.	170
Antriebsvierkant	1/4"
max. Drehmoment Nm	35
Baulänge mm	165
Gewicht kg	0,5
Luftverbrauch l/min.	180
Luftanschluss	R 1/4"
Schalldruckpegel dB(A)	83



831 3744

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
831 3744	Ratschenschrauber	9020-2

### DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER 3/8"



849 3080

- Vibrationsarm
- Kurze Form

#### Technische Merkmale:

- Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 89 db (A)
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s<sup>2</sup>

#### Technische Daten:

<b>Typ</b>	<b>9021-3</b>
Drehzahl 1/min.	170
Antriebsvierkant	3/8"
max. Drehmoment Nm	35
Baulänge mm	165
Gewicht kg	0,5
Luftverbrauch l/min.	180
Luftanschluss	R 1/4"
Schalldruckpegel dB(A)	83



849 3080

# HAZET DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
849 3080	Ratschenschrauber	9021-3

## DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER 1/2"



- Vibrationsarm

### Technische Merkmale:

- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 95 db (A)
- Rechts-/Linkslauf: stufenlos einstellbar (rechts/links)
- Vibrationsbeschleunigung: 8.50 m/s<sup>2</sup>



831 3768

### Technische Daten:

Typ	9022-2
Drehzahl 1/min.	160
Antriebsvierkant	1/2"
max. Drehmoment Nm	70
Baulänge mm	230
Gewicht kg	1,2
Luftverbrauch l/min.	180
Luftanschluss	R 1/4"
Schalldruckpegel dB(A)	88

831 3768

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
831 3768	Ratschenschrauber	9022-2

## DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER 1/2"



- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm
- Komplette geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)



830 2955

### Technische Daten:

Typ	9032P-1
Drehzahl 1/min.	280
max. Drehmoment Nm	108
Baulänge mm	260
Luftverbrauch l/min.	113
Luftanschluss	Gewinde 1/4"
Betriebsdruck bar	6,3
Schalldruckpegel dB(A)	99
Gewicht g	1240

831 3768

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
830 2955	Ratschenschrauber	9032P-1