DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

- **1 PS starke Ausführung - mehr Power durch extrem leistungsstarkes Gerät - (4-fache Leistung des 9032-1)**
- **Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten**
- **Gerade Ausführung**
- Hoher Bedienkomfort
- Ergonomisches Design

Technische Merkmale:
- Handgriff: kälteisolierend
- Kupplungsstecker Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schall-Leistungspegel Lp W: 98 db (A)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Vibrationsbeschleunigung: 0.46 m/s2

Technische Daten:

Typ	**9032P-1**
Drehzahl 1/min.	22000
Leistung	700 Watt
Baulänge mm	200
Luftverbrauch l/min.	150
Luftanschluss	Gewinde 1/4"
Betriebsdruck bar	6,3
Spannzange Ø mm	6
Schalldruckpegel dB(A)	87
Gewicht g	800

832 7430

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
832 7430	Stabschleifer gerade	9032P-1

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

733 1205

Technische Daten:

Typ	**9032N-1**
Drehzahl 1/min.	2000 - 25000
Leistung	224 Watt
Baulänge mm	157
Luftverbrauch l/min.	74
Luftanschluss	Gewinde 1/4"
Betriebsdruck bar	6,3
Spannzange Ø mm	6
Schalldruckpegel dB(A)	79
Gewicht g	400

832 7430

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
733 1205	Stabschleifer gerade	9032N-1

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

413 9320

Zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen

- **Abgewinkelte Ausführung**
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1/4")
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Vibrationsbeschleunigung: 0.40 m/s2

Technische Daten:

Typ	**9032N-5**
Drehzahl 1/min.	2000-20000
Leistung	224 Watt
Baulänge mm	155
Luftverbrauch l/min.	74
Luftanschluss	Gewinde 1/4"
Betriebsdruck bar	6,3
Spannzange Ø mm	6
Schalldruckpegel dB(A)	89
Gewicht g	500

413 9320

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
413 9320	Stabschleifer abgewinkelt	9032N-5

PASSENDE FRÄSSTRIFTE

146 6413

572 8519

572 8520

572 8521

572 8522

572 8523

Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf fast allen Werkstoffen.
Zum Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen

- Hohe Standzeit und gute Zerspanungsleistung beim Einsatz auf verschiedensten Werkstoffen
- Frässtift mit 3 mm Schaft
- Satz mit 5 verschiedenen Fräsern in Zylinder-, Kegel- und Kugelform
- Kopfdurchmesser (Zylinderform): 3 / 6 mm
- Arbeitslänge: ca. 13 mm
- Kopfdurchmesser (Kugelform): ca. 3 / 6 mm
- Für handgeführte oder stationäre Antriebsmaschinen geeignet
- Nach DIN 8032

HAZET Anwendungstipp:

- Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen
- Kontaktfläche zwischen Frässtift und Werkstück sollte 30% des kompletten Frässtiftumfangs nie überschreiten

Universeller Einsatz in der Metallbearbeitung auf fast allen Werkstoffen. Zum Entgraten, Verrunden, Anfasen, Egalisieren oder dem Bearbeiten von Konturen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Schaft-Ø mm	Arbeitslänge mm	Inhalt/Stück	Herst.-Nr.
145 6413	Hartmetall Frässtift-Satz	3	13	5	9032-03/5
572 8519	Schleifstift	...	...	...	9032-03KE
572 8520	Schleifstift	...	...	...	9032-03KU3
572 8521	Schleifstift	...	...	...	9032-03KU6
572 8522	Schleifstift	...	...	...	9032-03ZY3
572 8523	Schleifstift	...	...	...	9032-03ZY6