

## ESI SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNG MIT DRUCKKNOPF



- Mit einem Handgriff druckentlasten und Druckluftwerkzeug oder System anschließen - sofortiger und Kraft sparender Anschluss
- Kompatibel mit allen europäischen Standardverbindungen (7,2 mm) einsetzbar
- Ergonomische und kompakte Form für eine intuitive, problemlose Handhabung
- Optimierter Medienfluss
- Ohne Druckverlust
- Völlige Dichtheit der Kupplung
- Dichtheit der Gewinde durch Flachdichtung
- Drehbare Kupplung

Anschluss lässt sich völlig sicher lösen - Keine Gefahr eines "Peitschenhiebs" oder einer unbeabsichtigten Abtrennung - Automatische Druckentlastung und Abtrennung

- Kupplung: Verstärktes Verbundmaterial
- Dichtung: Nitrildichtung
- Anschluss und Führung : Metallteile schutzbehandelt, um der täglichen Einsatzbeanspruchung standzuhalten

- Durchfluss bei 6 bar - 1750 l/min
- max. Einsatzdruck - 12 bar
- Einsatztemperaturen: - 15°C bis + 70°C
- Ultraleichtes Gewicht
- **Keine statische Aufladung**



869 6827

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Anschluss	Anschlussgewinde	Herst.-Nr.
869 6820	Sicherheitskupplung	...	Innengewinde	1/4"	ESI 071101
869 6821	Sicherheitskupplung	...	Innengewinde	3/8"	ESI 071102
869 6822	Sicherheitskupplung	...	Innengewinde	1/2"	ESI 071103
869 6823	Sicherheitskupplung	...	Außengewinde	1/4"	ESI 071151
869 6824	Sicherheitskupplung	...	Außengewinde	3/8"	ESI 071152
869 6825	Sicherheitskupplung	...	Außengewinde	1/2"	ESI 071153
869 6826	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 6 mm	...	ESI 071806
869 6827	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 8 mm	...	ESI 071808
869 6828	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 9 mm	...	ESI 071809
869 6829	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 10 mm	...	ESI 071810
869 6830	Sicherheitskupplung	mit Tülle	Ø 13 mm	...	ESI 071813