

CONSUL 4.50 MK QUADRO SN

CONSUL®

4-Stempel-Unterflurhebeanlage mit 2 integrierten Wannens und integriertem Radfreiheber für die Annahme, Reparatur und Achsvermessung für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 5.000 kg. Mit Einfassrahmen und Bodenausgleich (beides optional) lässt sich sowohl in abgesenktem als auch in angehobenen Zustand ein völlig ebener Werkstattboden erreichen. Lasergefertigte Absetzeinrichtungen gewährleisten höchste Präzision bei der Achsvermessung.

Leistungsmerkmale:

- 2 Einbauwannen mit Profilstahlrahmen
- Verchromte Hydraulik- und Führungskolben
- Antrieb elektro-hydraulisch
- Gleichlauf in jeder Hubeinheit mechanisch über Querjoch, Gleichlauf der Hubeinheiten untereinander über Computersteuerung
- Sperrventil
- Elektrosteuerung
- Akustischer Warnton (Fußschutz), Schutzart IP 54
- Ölvolumen ca. 2 x 10 l
- Lange Fahrschienen aus Spezialprofilen, Auffahrrampen
- Radfreiheber mit Synchronisationskontrolle über Lichtschranke und ausziehbaren Schiebern
- Abfallsicherungen, Elastomeraufnahmen 60 mm, 90 mm



734 2235

Technische Daten:

Typ	4.50 Quadro SN
Tragkraft kg	5000
Hubhöhe mm	1950
Fahrbahnlänge mm	4800
Fahrbahnbreite mm	630
Tragkraft Radfreiheber t	2,5
Länge Radfreiheber mm	1400-1900
Hubhöhe Radfreiheber mm	450
Anschluss V	400
Motorleistung kW	2 x 2,2
Netzabsicherung A tr.	25
Betriebsdruck bar	150

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Herst.-Nr.
734 2235	4-Stempel-Hebebühne	4.50 Quadro SN	52497.5