

## ZWEITAKTÖL MINERALISCH 1:50



Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl auf Mineralölbasis

- Selbstmischend und für Getrennschmierung

Beschreibung: Universal Zweitaktöl ist ein speziell für Krafträder (Zweitakter) entwickeltes Universalöl, das für Getrennschmierungs- und Selbstmischsysteme konzipiert ist. Bei dem Einsatz in Getrennschmierungs-systemen wird mit diesem Produkt eine optimale Schmierung gewährleistet und die Rauchbildung umweltfreundlich mini-miert.

- eignet sich sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Zweitakt- Benzinmotoren, Krafträder, Mopeds, Mofas, Motorsägen usw.
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Hoher Verschleißschutz
- Hohe Oxydationsstabilität
- Sehr niedrige Aschebildung
- Optimale Betriebssicherheit
- Schutz vor Ablagerungen - Kerzenbrückenbildung
- Umweltfreundlich - Geringe Rauchentwicklung
- Universell einsetzbar
- Mischung erfolgt selbständig im Tank

Einsatz

- Luft- und wassergekühlte Zweitaktmotoren
- Mischungsverhältnis bis 1:50 (Herstellervorschrift beachten)

- Spezifisches Gewicht bei 15°C - kg/m<sup>3</sup> - 877
- Viskosität bei 40°C - cSt - 55,3
- Viskosität bei 100°C - cSt - 8,3
- Viskositätsindex - 121
- Flammpunkt COC - °C - 106
- Stockpunkt - °C - -30
- Farbe rot
- Sulphatasche - % - 0,3
- TBN - mgKOH/g - 1,1
- ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt l
867 3563	Zweitaktmotorenöl STIHL	0,1
867 3570	Zweitaktmotorenöl Müller	1