

HOFMANN PKW MONTIERMASCHINE

Die Reifenmontiermaschine für Reifendienstbetriebe und Werkstätten mit hohem Reifendienstvolumen - mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule, Außenspannung bis 24" und smartSpeed-Technik.

- smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik – neu und einzigartig: - Automatische Drehzahlsteuerung über Inverter, damit wird die höchstmögliche Drehzahl entsprechend dem aufgebrauchten Drehmoment gewählt
- Erste Drehzahl 7 UpM für Arbeiten, die besonderer Sorgfalt bedürfen
- Zweite Drehzahl 7 bis 18 UpM automatisch gewählt entsprechend dem aufzubringenden Drehmoment
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen bieten einen Außenspannbereich von 10" bis 24", kürzere Spannzeit und höhere Spannkraft dank Zylinder mit kürzerem Zylinderhub
- Konventionelles Montagewerkzeug (Arbeitsbereich 8" – 24") mit Stahlmontagekopf und Kunststoffeinsätzen für schonende Bearbeitung der Räder
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen. Zwei Spannzylinder bieten eine 30 – 40% höhere Spannkraft als Maschinen mit einem Zylinder #
- Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule #
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Seitlich angeordneter Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser, in drei Positionen einstellbar für hohe Leistung und Flexibilität
- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen für Ventile, Werkzeuge und Zubehör, an separater Säule montiert
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung
- Schnellbefüllventil
- Einsetzbar für die meisten Komplettäder im Markt

- Felgendurchmesser 10"-24"
- Spannbereich außen 10"-24"
- Spannbereich innen 12"-24"
- Max. Radbreite 330 mm
- Max. Raddurchmesser 1000 mm
- Bremskraft 12 kN
- Werkzeugablage Standard
- Kapazität 70 kg
- Elektroanschluss 230 VAC 1ph 50/60 Hz
- Elektroanschluss (Watt) 16 A
- Größe LxWxH 1150 x 1600 x 1850
- Gewicht 220 Kg

Pkw-Reifenmontiermaschine mit pneumatisch nach hinten kippbarer Montagesäule und smartSpeed-Technik Die WDK zertifizierte Reifenmontiermaschine für Reifendienstbetriebe und Werkstätten mit hohem Reifendienstvolumen - mit pneumatisch nach hinten kippbarer Säule, Außenspannung bis 24" und smartSpeed-Technik Standardmäßig mit easy-mont® pro ausgestattet für die Bearbeitung von UHP- und Runflat-Rädern (für PAX und CSR sind zusätzliche optionale Adapter notwendig)

- smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik – neu und einzigartig: - Automatische Drehzahlsteuerung über Inverter, damit wird die höchstmögliche Drehzahl entsprechend dem aufgebrauchten Drehmoment gewählt - Erste Drehzahl 7 UpM für Arbeiten, die besonderer Sorgfalt bedürfen - Zweite Drehzahl 7 bis 18 UpM – automatisch gewählt entsprechend dem aufzubringenden Drehmoment
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Montagekopf wird pneumatisch felgenfern eingestellt
- Schiebeklauen mit abgerundetem Profil und Kunststoffschutz innen bieten einen Außenspannbereich von 10" bis 24", kürzere Spannzeit und höhere Spannkraft dank Zylinder mit kürzerem Zylinderhub
- Konventionelles Montagewerkzeug (Arbeitsbereich 8" – 24") mit Stahlmontagekopf und Kunststoffeinsätzen für schonende Bearbeitung der Räder
- Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebeklauen. Zwei Spannzylinder bieten eine 30 – 40% höhere Spannkraft als Maschinen mit einem Zylinder
- Pedalgesteuerte, pneumatisch nach hinten kippbare
- Montagesäule Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Seitlich angeordneter Abdrücker mit verstellbarer Schaufelneigung für unterschiedliche Raddurchmesser, in drei Positionen einstellbar für hohe Leistung und Flexibilität
- Ventilkasten mit integriertem Manometer und vier ergonomischen Ablagen für Ventile, Werkzeuge und Zubehör, an separater Säule montiert
- Pedalbetätigte Füllvorrichtung
- Schnellbefüllventil
- Mit Füllstoßvorrichtung von oben
- Einsetzbar für die meisten Komplettäder im Markt
- inkl. Plus Kit

- Spannbereich innen: 12 - 24 Zoll
- Spannbereich außen: 10 - 24 Zoll
- Felgenbreite: 3 - 12 Zoll
- Reifenbreite max.: 13 Zoll
- Raddurchmesser max.: 1000 mm
- Radgewicht max.: 70 kg
- Abdrückbereich: 40 - 392 mm
- Spanntellerdrehzahl: 7 / 7 - 18 U/min



324 3633



750 6024

REIFENMONTAGEGERÄTE PKW

- Druckluftanschluss: 8 - 12 bar
- Elektroanschluss: 230 VAC 3ph 50Hz

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

324 3633 monty 3300-24 smart Speed plus Black Edition



324 3633

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

750 6024 monty 3300-24 smartSpeed plus



750 6024

DIE REIFENMONTIERMASCHINE DER WAHL FÜR HOCHLEISTUNGS-REIFEN

Hervorragend geeignet für Niederquerschnitt - UHP- und Runflat-Reifen, ebenfalls für Reifen mit einem Querschnitt von > 55. Wdk-zertifiziert.

- powerMONT™ das innovative, schnelle und benutzerfreundliche Montage-/Demontagesystem, das kein Montiereisen erfordert
- smartSpeed – automatische Drehzahlwahl mit Invertertechnik – neu und einzigartig: - Automatische Drehzahlsteuerung über Inverter, damit wird die höchstmögliche Drehzahl entsprechend dem aufgetragenen Drehmoment gewählt
- Dynamischer Abdrücker mit zwei Abdrücktellern, die Lösung der Wahl für UHP- und Runflat-Reifen. Präzise, ergonomisch und bequem
- Seitlicher Abdrücker Die schnellste Lösung für Reifen mit weichen Flanken und einem Querschnitt von > 55
- Hohe Robustheit für die sichere Bearbeitung von Hochleistungsreifen
- quickLOK™ Die schnelle und ergonomische automatische Radspannung Elektromechanisches Ver- und Entriegeln des Rades über Schalter auf der Bedientafel – so ist Aufspannen ganz einfach
- Ergonomischer Radheber
- Kamera zur Beobachtung des unteren Wulst

monty® 8800g smartSpeed EEWH778AE4 wie 8800p jedoch
- mit Spiegel statt Kamera zur Beobachtung der unteren Wulst
- ohne Radheber

monty® 8800s smartSpeed EEWH778AE3 wie 8800p jedoch:
- mit Spiegel statt Kamera zur Beobachtung der unteren Wulst
- ohne Radheber
- ohne externe Füllstoßvorrichtung

monty® 8800b smartSpeed EEWH778AE2 wie 8800p jedoch:
- mit Spiegel statt Kamera zur Beobachtung der unteren Wulst
- ohne Radheber
- ohne externe Füllstoßvorrichtung
- ohne seitlicher Abdrücker

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

Typ

240 2443 Montagemaschine monty® 8800p smartSpeed

903 9070 Montagemaschine monty® 8800s smartSpeed

663 6306 Montagemaschine monty® 8800s smartSpeed