

STANDFÜLLMESSER



Transportable Ausführung mit eigenem Luftvorrat.

Befüllung erfolgt automatisch durch aufhängen auf Füllventil. Tankstellen - Spezialstecknippel, durch seine Form auch für 2 - Räder geeignet.

Einfache Korrektur des Reifendrucks durch Druck auf den Plusknopf (+) oder Minusknopf (-)
großes (160 mm/Ø), leicht ablesbares, wasserdichtes Manometer.

Hinweis:

- Wasserdichtes Manometer mit 160 mm Durchmesser
- Anzeigenbereich 0 - 10 bar
- Ablesegenauigkeit 0,1 bar
- Doppelte Skala für bar und lbf/in²
- Maximaler Fülldruck 15 bar
- Innen und aussen beschichteter Druckbehälter mit 6l Inhalt
- Geeicht, EU-Zulassung

Einsatzbereich: Zum Befüllen und zur Kontrolle aller handelsüblichen Pkw-Reifen.

ZUBEHÖR, ERSATZTEILE FÜR ALF, AIR 2, AIRFIX I, AIRFIX II



Art.-Nr. Artikelbezeichnung

000 0000 ...

FÜR FÜLLAUTOMATIK

Ersatzteile Füllautomatik

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bild-Nummer	Herst.-Nr.
756 3100	Trichter	8	5062922
