

UNBEHEIZTE HOCHDRUCKREINIGER - SUPERKLASSE

HD 10/23-4 S PLUS, HD 10/23-4 SX PLUS, HD 13/18-4 S PLUS

KÄRCHER

makes a difference

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/23-4 S mit Drehstromantrieb besticht durch seinen Bedienungskomfort/Sicherheit und die überragende Leistung von 230 bar bei einer Durchflußmenge von max. 1000 l/h. Aufgrund der stehenden Bauweise benötigt der HD 10/23-4 S weniger Platz als konventionelle Geräte und ist besser zu manövrieren. Vor allem über Schwellen und Treppen. Dazu tragen auch die großen, gummibereiften Räder bei, mit denen er selbst in unwegsamem Gelände leicht zu transportieren ist. Im separaten Düsenfach kann Zubehör, das gerade nicht gebraucht wird, verliersicher untergebracht werden. Arbeitskomfort bietet auch die Easy-Press Pistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft. Das Strahlrohr ist um 360° drehbar, auch bei vollem Druck. An weiteren Ausstattungsmerkmalen ist die Druckschaltersteuerung zu erwähnen, die das Gerät abschaltet, sobald die Spritzpistole nicht mehr betätigt wird. Dies erhöht die Lebensdauer von Motor und Pumpe, sowie die elektrische Überwachung der Motor- und Pumpeneinheit. Der eingebaute Reinigungsmitteltank fasst 6 Liter. Der HD 10/23-4 S wurde für den täglichen Einsatz bei harter Beanspruchung konzipiert. Der reinigungsmittelbeständige Messingzylinderkopf und die Edelstahlkolben mit Keramikhülsen garantieren lange Standzeiten.



807 6163

Produktvorteile:

- Hoher Druck gegen hartnäckigen Schmutz
- Automatische Druckabschaltung
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Wassergekühlter, 4-poliger Drehstrommotor
- Integrierter Reinigungsmitteltank, 6 l
- Easy-Press-Pistole
- 10 m Hochdruckschlauch
- Anti-Verdreh-System
- Robust - ideal für Bau und Landwirtschaft

Anwendungsbereiche:

- Baugewerbe
- Industrie
- Landwirtschaft
- Öffentlicher Dienst
- Transport

Lieferumfang: HD-10/23-4 S

- Handspritzpistole, EASY!Force Advanced
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- HD-Schlauch, 10 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing

Technische Daten:

Typ	HD 13/18-4 S Plus
Fördermenge l/h	650-1300
Arbeitsdruck bar	30-180
max. Zulauftemp. °C	60
Netzanschluss V/Hz	400/50
Anschlussleistung kW	9,2
Abmessung L x B x H mm	560 x 500 x 1090
Gewicht kg	64

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Schlauchtrommel	Herst.-Nr.
762 0123	HD-Reiniger	HD 10/23-4 S	-	1.286-922.0
807 6163	HD-Reiniger	HD 13/18-4 S Plus	-	1.286-932.0

PASSENDE REINIGUNGSMITTEL

KÄRCHER

makes a difference

Passende Pflege - und Reinigungsmittel finden Sie << [HIER KLICKEN](#)>>

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

152 3056 Kärcher Systempflege RM 110 ASF 20 l

