

SAUG-, FÜLL- UND DRUCKSPRITZE METALL

PRESSOL

SAUG-, UND FÜLLSPRITZE METALL

PRESSOL

775 6302

Saug- und Füllspritze 500 ml

Zum Befüllen und Entleeren von Öl, Bremsflüssigkeit.

Lieferumfang:

- Zinndeckel mit Flexschlauch transparent (mm): 350
- Gerades Düsenrohr, 150 mm (12 435)
- Gebogenes Düsenrohr, 150 mm (12 635)

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt ml | Ausführung | Herst.-Nr. |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------|------------|
| 775 6302 | Saug- und Füllspritze | 500 | Stahl sildedr lackiert | 12910952 |



775 6302

SAUG-, UND DRUCKSPRITZE METALL

PRESSOL

Lieferumfang:

- Inhalt (ml): 500
- Flexschlauch transparent (mm): 350
- Gehäuse: Stahl, verzinkt,
- Deckel: Zink
- Gewicht (kg): 0,839

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt ml | Ausführung | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------|-----------|----------------|------------|
| 775 6308 | Saug- und Druckspritze | 500 | Stahl verzinkt | 12907 |



775 6308

SAUG-, UND DRUCKSPRITZE METALL

PRESSOL

mit Zinkdeckel

Lieferumfang:

- Inhalt (ml): 1000
- Flexschlauch transparent (mm): 350
- Gehäuse: Stahl, verzinkt,
- Deckel: Zink
- Gewicht (kg): 1,090

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt ml | Ausführung | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------|-----------|----------------|------------|
| 775 6310 | Saug- und Druckspritze | 1.000 | Stahl verzinkt | 12908 |



775 6310

SAUG-, UND DRUCKSPRITZE METALL



- Für mineralische, synthetische und biologische Öle, handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel und Ethanol, Heizöl, Petroleum, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glycerin, Harnstoff bis 10%, Wasser und Seewasser
- Die Manschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch (12 966)

Lieferumfang:

- Flexschlauch transparent (mm): 600
- Kopf und Deckel: Polyamid, glasfaserverstärkt
- Gewicht (kg): 0,520



775 6312

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt ml | Ausführung | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 775 6312 | Saug- und Druckspritze | 500 | Aluminium | 12962 |

SAUG-, UND DRUCKSPRITZE METALL



- Für mineralische, synthetische und biologische Öle, handelsübliche Kraftstoffe wie Benzin, Diesel und Ethanol, Heizöl, Petroleum, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glycerin, Harnstoff bis 10%, Wasser und Seewasser
- Die Manschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
- Alle mit Medien in Kontakt kommenden Werkstoffe sind hochwertig

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch (12 966)
- Abgabeschlauch (12 998)

Lieferumfang:

- Flexschlauch transparent (mm): 600
- Kopf und Deckel: Polyamid, glasfaserverstärkt
- Gewicht (kg): 0,550



775 6314

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt ml | Ausführung | Herst.-Nr. |
|----------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 775 6314 | Saug- und Druckspritze | 500 | Aluminium | 12980 |