

## SCHEREN-HEBEBÜHNE UNI LIFT 5000 NT, PLUS

**Nussbaum**

### Uni Lift 5000 NT Überflur

Scheren-Hebebühne mit redundantem Sicherheitssystem Überflur. Zwei voneinander unabhängige Hydraulikkreisläufe garantieren den Gleichlauf und Sicherheit. Kompaktes Unterölggregat. Lange Fahrbahn für Transporter (5000 mm) Keine starre Verbindung zwischen beiden Seiten Flache Bauweise

#### Lieferumfang Überflur:

- Hebebühne mit ebener Fahrbahn
- Standaggregat, positioniert in Auffahrrichtung vorne links Abstand 1 m
- Überflurausführung: 2 Auffahrrampen ca. 1250 mm lang, 2 Überrollsicherungen
- RAL 5001 (nussbaumblau)



733 0650

### Uni Lift 5000 NT Unterflur

Scheren-Hebebühne mit redundantem Sicherheitssystem Überflur. Zwei voneinander unabhängige Hydraulikkreisläufe garantieren den Gleichlauf und Sicherheit. Kompaktes Unterölggregat. Lange Fahrbahn für Transporter (5000 mm) Keine starre Verbindung zwischen beiden Seiten Flache Bauweise

#### Lieferumfang Unterflur:

- Hebebühne mit ebener Fahrbahn
- Standaggregat, positioniert in Auffahrrichtung vorne links Abstand 1 m
- „Plus“ Variante: Satz = 4 Stück superduktile Polymerauflagen 100 x 150 x 340 mm
- Farbe RAL 5001 (nussbaumblau)

### Uni Lift 5000 NT Plus Überflur.

Schienenlänge 5000 mm, mit verstellbarem Radfreiheber auf der Schiene aufgebaut. Scheren-Hebebühne mit redundantem Sicherheitssystem Überflur. Zwei voneinander unabhängige Hydraulikkreisläufe garantieren den Gleichlauf und Sicherheit. Kompaktes Unterölggregat. Lange Fahrbahn für Transporter (5000 mm) Keine starre Verbindung zwischen beiden Seiten Flache Bauweise

#### Uni Lift 5000 NT Plus Unterflur.

Mit verstellbarem Radfreiheber auf der Schiene aufgebaut. Scheren-Hebebühne mit redundantem Sicherheitssystem Überflur. Zwei voneinander unabhängige Hydraulikkreisläufe garantieren den Gleichlauf und Sicherheit. Kompaktes Unterölggregat. Lange Fahrbahn für Transporter (5000 mm) Keine starre Verbindung zwischen beiden Seiten Flache Bauweise

#### Technische Daten:

Typ	Unilift 5000 NT UeFl	Unilift 5000 NT Ufl	Unilift 5000 NT Plus UeFl	Unilift 5000 NT Plus Ufl
Tragkraft kg	5500	5500	5000	5000
Hubhöhe mm	1920	1920	1920	1920
Gesamtlänge mm	6655	5000	6655	5000
Fahrbahnlänge mm	5000	5000	5000	5000
Auffahrhöhe mm	195	195	195	195
Tragkraft Radfreiheber kg	-	-	3500	3500
Länge Radfreiheber mm	-	-	1485-1945	1485-1945
Hubhöhe Radfreiheber mm	-	-	580	580
Anschluss V	400	400	400	400
Motorleistung kW	3,0	3,0	3,0	3,0
Netzabsicherung A	16	16	16	16

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
733 0650	Scheren-Hebebühne	Unilift 5000 NT UeFl
733 0653	Scheren-Hebebühne	Unilift 5000 NT Ufl
733 0656	Scheren-Hebebühne	Unilift 5000 NT Plus UeFl
733 0659	Scheren-Hebebühne	Unilift 5000 NT Plus Ufl