## ZOPFRUND- UND ZOPFKEGELBÜRSTEN

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

**Zopfrundbürsten** - Links gezopft, glatter Stahldraht 0,50 mm, Bohrung 22,2 mm. Zur Aufnahme auf allen gängigen Winkelschleifern sowie auf stationären Maschinen. Zum Entfernen von Lacken, Schlacke, Gummiresten usw.
**Zopfkegelbürsten** - Links gezopft, glatter Stahldraht 0,50 mm. Kegelförmig, Innengewinde M14 x 2,0 mm. Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen. Zum Entrosten, Entzundern usw.

**Zopfrundbürste**

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Ø mm | Besatzlänge/-höhe mm | max. 1/min. |
|---|---|---|---|---|
| 824 4318 | Zopfrundbürste Stahl | 115 | 24 | 12.500 |
| 540 3634 | Zopfrundbürste Stahl | 115 | 24 | 12.500 |
| 824 4301 | Zopfrundbürste Stahl | 150 | 32 | 9.000 |
| 540 3639 | Zopfrundbürste Stahl | 150 | 32 | 9.000 |
| 540 3640 | Zopfrundbürste Stahl | 178 | 38 | 9.000 |
| 824 4356 | Zopfrundbürste V2A | 115 | 24 | 12.500 |
| 540 3637 | Zopfrundbürste V2A | 115 | 24 | 12.500 |
| 824 4325 | Zopfkegelbürste Stahl | 115 | 22 | 12.500 |
| 540 3636 | Zopfkegelbürste Stahl | 115 | 22 | 12.500 |
| 540 3638 | Zopfkegelbürste V2A | 115 | 22 | 12.500 |