

ZOPFTOPFBÜRSTEN MIT UND OHNE STÜTZRING

Glatter Stahldraht, gezopft, mit Innengewinde M 14 x 2,0 mm bzw. mit Bohrung 22,2 mm, ab 80 mm/Ø mit innenliegendem Stützring (Ausnahme: 824 4545)

Anwendung:

- Zur Aufnahme auf aller gängigen Winkelschleifern sowie auf stationären Maschinen
- Zum Entrosten, Entzundern, Entfernen von Schlacke, Betonresten usw.

Stützring: Er stabilisiert die Bürste und wird einfach entfernt, wenn der freie Drahtbesatz abgenutzt ist. Danach steht weitere Drahtnutzlänge zur Verfügung.

Hinweis:

M = mit Stützring

O = ohne Stützring



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Besatzlänge mm	max. 1/min.
540 3644	M Zopftopfbürste 0,5 mm	80/M14	25	8.500
824 4473	M Zopftopfbürste 0,5 mm	100/M14	25	8.500
540 3646	M Zopftopfbürste 0,5 mm	100/M14	25	8.500
824 4480	M Zopftopfbürste 0,8 mm	100/M14	25	8.500
540 3647	M Zopftopfbürste 0,8 mm	100/M14	25	8.500
540 3643	O Zopftopfbürste 0,35 mm rostfrei/INOX	65/M14	20	12.500
824 4459	O Zopftopfbürste 0,35 mm	65/M14	20	12.500
540 3641	O Zopftopfbürste 0,35 mm	65/M14	20	12.500
824 4466	O Zopftopfbürste 0,50 mm	65/M14	20	12.500
540 3642	O Zopftopfbürste 0,50 mm	65/M14	20	12.500
824 4545	O Zopftopfbürste 0,50 mm	90/M14	22	11.500
540 3645	O Zopftopfbürste 0,50 mm	90/M14	22	11.500