

PFERD TRENNSCHEIBEN



SG Elastic Universaltyp - Type S SG und SGP-INOX zum Trennen von Blechen, Profil- und Vollmaterial aus Stahl. Leistungsmerkmale der nachstehenden Scheibenbreiten

SG/PS-Forte Alu-Spezialtype - Zum universellen Trennen schmierender Werkstoffe. Höchste Standzeit und Seitenstabilität.

INOX SG Elastic - Zum Trennen von Blechen, Profil- und Vollmaterial aus Stahl. Leistungsmerkmale der nachstehenden Scheibenbreiten. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

SG Elastic C-SG - Zum universellen Trennen von Natur-, Kunst- und feuerfestem Stein.

Info:

- Größte Scheibenbreite 3,2 mm: Höchste Standzeit und hohe Seitenstabilität (z.B. Profil-, Vollmaterial)
- Mittlere Scheibenbreite 1,6; 2,4; 2,9; 3,0 mm: Hohe Standzeit und schnelles Trennen (universell)
- Kleinste Scheibenbreite 1,0 mm: Schnelles, nahezu gratfreies Trennen (z.B. Bleche)



820 0046

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Abmessung mm
820 0314	Trennscheibe gerade	S SG	115 x 1,0
820 0315	Trennscheibe gerade	S SG	115 x 1,6
820 0369	Trennscheibe gerade	S SG	115 x 2,4
820 0156	Trennscheibe gekröpft	S SG	115 x 2,4
820 0297	Trennscheibe gerade	S SG	125 x 1,0
820 0316	Trennscheibe gerade	S SG	125 x 1,6
820 0307	Trennscheibe gerade	S SG	125 x 2,4
820 0039	Trennscheibe gerade	S SG	178 x 3,2
820 0060	Trennscheibe gerade	S SG	230 x 3,2
820 0338	Trennscheibe Alu gekröpft	N SG Alu	125 x 2,4
820 0101	Trennscheibe Alu gerade	N SG Alu	178 x 3,0
820 0352	Trennscheibe Alu gerade	N SG Alu	230 x 3,0
820 0280	INOX Trennscheibe gerade	SGP-INOX	115 x 1,0
820 0118	INOX Trennscheibe gekröpft	R SG-INOX	115 x 2,4
820 0321	INOX Trennscheibe gekröpft	R SG-INOX	125 x 2,4
820 0046	INOX Trennscheibe gerade	R SG-INOX	178 x 2,5
820 0091	INOX Trennscheibe gerade	R SG-INOX	230 x 2,5