## PFERD SCHRUPPSCHEIBEN/SCHLEIFTÖPFE

**SG Elastic A24 R SG** - für Stahl. Harte Ausführung (R), gekröpft, für die Stahlbearbeitung mit hoher Schleifleistung und hoher Standzeit. Für Schweißnahtbearbeitung, Entgratarbeiten und Kantenbearbeitung.
**SG Elastic Alu** - Mittlere Härte (N), gekröpft, für die Bearbeitung von Aluminium und anderen weichen NE-Metallen, die zum Zusetzen des Werkzeuges führen. Für den Allroundeinsatz.
**INOX SG Elastic** - Harte Ausführung (O), gekröpft, für die Edelstahlbearbeitung mit hohen Schleifleistung und hoher Schleifleistung und hoher Standzeit. Für Schweißnahtbearbeitung, Entgraten und Kantenbearbeitung. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

**Schleiftöpfe** - Für Nass- und Trockenschliff.
- Max. 1/min. 8.600
- **A 16 Q** Korund, für Stahl und Guss, hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit
- **C 16 Q** Siliciumcarbid, für Natur- und Kunststein

**820 0596**

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Typ | Abmessung mm |
|---|---|---|---|
| 820 0596 | Schruppscheibe Metall | SG Elastic A24 R SG | 115 x 6,3 |
| 820 0651 | Schruppscheibe Metall | SG Elastic A24 R SG | 125 x 6,3 |
| 820 0589 | Schruppscheibe Metall | SG Elastic A24 R SG | 178 x 6,3 |
| 820 0675 | Schruppscheibe Metall | SG Elastic A24 R SG | 230 x 6,3 |
| 820 0613 | Schruppscheibe Alu | SG Elastic Alu | 115 x 6,3 |
| 820 0699 | Schruppscheibe Alu | SG Elastic Alu | 125 x 6,3 |
| 820 0668 | Schruppscheibe Alu | SG Elastic Alu | 178 x 6,3 |
| 820 0534 | Schruppscheibe INOX | INOX SG Elastic | 115 x 6,3 |
| 820 0541 | Schruppscheibe INOX | INOX SG Elastic | 125 x 6,3 |
| 820 0558 | Schruppscheibe INOX | INOX SG Elastic | 178 x 6,3 |
| 820 0802 | Topfscheibe Metall | ... | 110 x 55 |
| 820 0857 | Topfscheibe Stein | ... | 110 x 20 x 22, |