

## ZUBEHÖR FÜR PNEUMATISCHE ÖLFÖRDERPUMPEN



776 7597



776 7308

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung         | Maße  | Ausführung  | Herst.-Nr. |
|----------|----------------------------|---|---|------------|
| 776 7597 | Druckluftwartungseinheit   | G1/4" IG/IG                                 | mit Nebelöler, Filter und Was-<br>serabscheider                       | 20 537     |
| 776 7951 | Druckluftwartungseinheit   | G3/8" IG/IG                                 | mit Nebelöler, Filter und Was-<br>serabscheider                       | 20 501     |
| 776 7360 | Überströmventil            | max. 20 bar inkl. 2 m Rück-<br>laufschlauch | ...   | 20 508     |
| 776 7377 | Elektronische Abschaltung  | G 1/4" IG 15 bar, 230 V                     | 100% ED für die Luftleitung,<br>stromlos geschlossen                  | 20 564     |
| 776 7566 | Taster mit Kontrollleuchte | ...   | ...   | 20 595     |
| 776 7267 | Ölschlauch                 | 1 m, DN 12, G 1/2" IG                       | beidseitig armiert  | 20 517     |
| 776 7274 | Ölschlauch                 | 1 m, DN 20, G 3/4" IG                       | beidseitig armiert  | 20 540     |
| 776 7638 | Kugelhahn                  | G 3/8" IG                                   | für die Luftleitung   | 20 505     |
| 776 7281 | Kugelhahn                  | G 1/2" IG                                   | für die Öldruckleitung  | 20 560     |
| 776 7298 | Kugelhahn                  | G 3/4" IG                                   | für die Öldruckleitung  | 20 561     |
| 776 7092 | Kugelhahn                  | G 1" IG                                     | für die Öldruckleitung  | 20 562     |
| 776 7308 | Saugschlauch               | G 3/4" IG, 1,5 m                            | inkl. Rückschlagventil und Fil-<br>ter                                | 20 511     |
| 776 7315 | Saugschlauch               | G 3/4" IG, 2,5 m                            | inkl. Rückschlagventil und Fil-<br>ter                                | 20 512     |
| 776 7401 | Saugschlaucharretierung    | für G 2" Öffnung                            | Aluminium, inkl. Rücklauföff-<br>nung und Schlauchanschlüsse<br>DN 20 | 20 516     |
| 776 7171 | Saugschlaucharretierung    | für G 2" Öffnung                            | Kunststoff  | 20 515     |
| 776 7322 | Schmutzfänger DN 12        | G 1/2" IG                                   | Einbau in die Rohrleitung   | 20 509     |
| 776 7339 | Schmutzfänger DN 20        | G 3/4" IG                                   | Einbau in die Rohrleitung   | 20 510     |