

DRUCKLUFT-SPIRALSCHLÄUCHE MIT SICHERHEITSKUPPLUNG

DI E ELEMENTARE VERBINDUNG
LÜDECKE

- Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit - Extreme, dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
- Elastisch, flexibel und knickfest
- Weichmacher- und schwermetallfrei
- Absolut siliconfrei und recycelbar; benzin-, öl-, und frostschutzmittelbeständig
- Platzsparend trotz großer Reichweite
- Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern. In der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, im Apparatebau, Maschinenbau - Bei Werkstatteinrichtungen und vielem mehr
- Arbeitslänge 8 m
- mit Stecktülle + Sicherheitskupplung drehbar DN 7,2 fertig montiert, mit Knickschutz.
- Betriebsdruck max. 10 bar



405 2104

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	NW/AD	Anschluss	Farbe
405 2101	Druckluft-Spirale	6,5/10	1/4"	blau
405 2102	Druckluft-Spirale	6,5/10	1/4"	gelb
405 2100	Druckluft-Spirale	6,5/10	1/4"	rot
405 2106	Druckluft-Spirale	9/13	1/2"	rot
405 2107	Druckluft-Spirale	9/13	1/2"	blau
405 2103	Druckluft-Spirale	8/12	3/8"	rot
405 2104	Druckluft-Spirale	8/12	3/8"	blau
405 2105	Druckluft-Spirale	8/12	3/8"	gelb