

PRESSOL FASSPUMPE

Gewinde M 64 x 4 (G 2")



HEBELZYLINDERPUMPE MIT ZBH SRL 1200-7 L/MIN

Für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

Leistungsmerkmale:

- Förderleistung (l/Hub): 0,12
- Förderleistung bei 60 Hüb/min (l/min): ca. 7
- Fördermedien Öle bis SAE 50
- Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf PVC-Abgabeschlauch, 1000 mm
- mit Kunststoffauslauf
- Länge Saugrohr (mm): 1200



776 6000

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

776 6000	Fasspumpe
----------	-----------

FASSPUMPE SRL 355-955-18 L/MIN

- Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Im Saugrohr lässt sich auf einfachste Weise ohne Werkzeug ein Rückschlagventil einbauen
- Durch das Rückschlagventil läuft das Medium nicht in den Behälter zurück

- Förderleistung (l/Hub): 0,3
- Förderleistung bei 60 Hüb/min (l/min): 18
- Fördermedien: Öle bis SAE 90
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: Auslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
- Länge Saugrohr (mm): 355
- Tauchtiefe (2-teilig) (mm): 355 - 625
- Tauchtiefe (3-teilig) (mm): 685 - 955



776 6045

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

776 6045	Fasspumpe mit Kunststoffausfüllkrümmer
----------	----------------------------------------

708 5799	Fasspumpe mit Stahlausfüllkrümmer
----------	-----------------------------------



708 5799