MONTAGEMASCHINE KENDO EVO PRO

Automatisch, ohne Montagehebel

Besondere Merkmale:
- die Maschine arbeitet mit einem Montagekopf und zwei Abdrückrollen
- Elektromotor mit Inverter • Montage ohne Montiereisen
- Patentierter Montagefinger
- Patentierte Zentralaufspannung mit Schnellspannvorrichtung
- inkl. Schnellspannvorrichtung
- inkl. pneumatischer Wulstniederhalter.
- Das WdK-Kit ist im Lieferumfang enthalten

"VKF" - Funktion:
Die Abdrückrollen folgen, gesteuert durch Annäherungssensoren, automatisch der Felgenkontur um optimales Abdrucken zu ermöglichen.

Technische Daten:

Spannbereich Zoll	12 - 30
max. Radgewicht kg	80
max. Radbreite Zoll	15
max. Raddurchmesser mm	1168
Netzanschluss V/Hz	220/240 Volt - 25A / IEC 309
Betriebsdruck bar	8 - 10
Abmessung mm	1570 x 1790 x 2060

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
607 2893	Montagemaschine	KENDO EVO PRO
518 1680	Radlift für KENDO	
248 8416	Universalflansch für geschlossene Felgen	
618 1502	Ersatzmontagekopf	