

## AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER OFFENE AUSFÜHRUNG BR 3 AUS ALUMINIUM-GUSS



Für Druckluft bis 15 bar. Arbeiten unter Ausnutzung der Federkraft. Beim Abziehen des Schlauches besteht eine Mehrfacharretierung pro Umdrehung, so dass mit dem Schlauch zugentlastet gearbeitet werden kann. Durch einen Zug am Schlauch kann mittels Federkraft der komplette Schlauch wieder aufgerollt werden. Die Aufroller können je nach Einsatzzweck an Wand, Decke, Boden als auch an Maschinen sowie an Fahrzeugen mittels Schrauben einfach montiert werden.

### Info:

- Automatischer Schlauchaufroller aus **Aluminiumguss**
- Auslaufbügel, schwenkbar
- Wartungsfrei
- Inkl. PVC-Schlauch und Stopper
- Axial-Drehgelenk, G 3/8" AG / IG, max. 15 bar

### 7969097

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß
- Verzinkter, schwenkbarer Auslaufbügel
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 12 m Spezial8Flex8Schlauch DN!10 und Stopper
- Spezial8Flex8Schlauch: Verhindert Schlauchschlangen bei kalten Temperaturen
- Druck!max.15bar/20° C
- **Ohne SCS**
- Inkl. Anschlusschlauch und Kupplung



772 6832



796 9097

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung
772 6813	Schlauchaufroller	20 m / DN 10 /
772 6837	Wandplatte	schwenkbar
796 9097	Schlauchaufroller	...