## AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFROLLER GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG BR 1 AUS KUNSTSTOFF





## Für: Luft

Die automatischen Schlauchaufroller mit Mehrfacharretierung und Federrückzug bieten für Ihren Arbeitsplatz die ideale Lösung. Sie schaffen Ordnung und Sauberkeit und sorgen zusätzlich für eine zeitgemäße Energieversorgung.

## Info:

- Automatischer Schlauchaufroller in einer geschlossenen Kunststoffausführung
- Optimiertes Auslauffenster
- Arretierung abschaltbar
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch und Stopper
- Inkl. schwenkbare Wandplatte
- Druck max. 10 bar
- Automatischer Schlauchaufroller in einer geschlossenen Kunststoffausführung
- Optimiertes Auslauffenster
- Arretierung abschaltbar
- Wartungsfrei
- Inkl. Schlauch und Stopper
- Inkl. schwenkbare Wandplatte
- Druck max. 15 bar

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 10 und Rapid-SCS für kontrolliertes Aufrollen, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 15 m Flex-Schlauch DN 10 und Stopper
- Max. Druck 15 bar
- Inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Inkl. 1 m Anschlußschlauch
- Maße ca. 459 x 205 x 261 mm (L x B x H)
- Gewicht ca. 6,6 kg
- Inklusive: Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik

ArtNr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung L x B x H mm	HerstNr.
772 6978	Schlauchaufroller	8 m / DN 8 /	325 x 185 x 275	01 001
772 7135	Schlauchaufroller	10 m / DN 10 /	420 x 185 x 340	01 003
772 6916	Schlauchaufroller	12 m / DN 8 /	355 x 185 x 315	01 004
772 6961	Schlauchaufroller	15 m / DN 8 /	420 x 185 x 340	01 002
105 5398	Schlauchaufroller	8 m / DN 8	355 x 185 x 315	01 101
334 7164	Schlauchaufroller	15 m / DN 10	459 x 205 x 261	01 330