

ABISOLIERZANGEN KNIPEX selbsteinstellend



Passt sich selbstständig den verschiedenen Isolationsdicken an, dadurch keine Beschädigung der Leiter.

Ein-, mehr- und feindrätige Leiter von 0,08 - 10 mm², mit Kunststoff- und Gummisolation bei dünnen Flachbandleitern bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang; mit Drahtabschneider für Cu + Al-Leiter, mehrdrätig bis 10 mm², eindrätig bis 6 mm².

Ausführung:

835 5379:

Werkstoff: glasfaserverstärkter Kunststoff.

837 3588:

Speziell für Isolationen wie z. B. Teflon® und Radox® sowie von Standard-Isolationen.

Mit ergonomischer Weichkunststoffzone im Griff

836 9413:

Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit.

Mit ergonomischer Weichkunststoffzone im Griff



835 5379



837 3588



836 9413

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Arbeitsbereich mm	Länge mm
835 5379	Abisolierzange selbsteinstellend	0,03 - 10,0	200
837 3588	Abisolierzange selbsteinstellend	0,03 - 10,0	195
836 9413	Abisolierzange selbsteinstellend	0,2 - 6,0	180