SCHEREN-HEBEBÜHNEN S50LTAK-55CAT-I

Die Scherenhebebühnen der S50-Serie sind hervorragende Universalhebebühnen für den Annahme-Bereich, für Achsvermessungsarbeiten, für Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) und die Reparatur.

- Perfekter Korrosionsschutz - Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig
- Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfläche für die Aufnahme aller handelsüblichen Drehteller
- Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion
- Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge
- Radfreiheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung ausgestattet
- Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers sind verzinkte Laufschienen verbaut
- Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstellplatz
- Serienmäßiger CE-Stop gewährleistet den Fußschutz ohne Fußabweiser
- **Inklusive LED Beleuchtung (4 Röhren)**
- Inklusive Radfreiheber und Achsmesskit (pneumatisch verriegelbare lange Schiebeplatten (verzinkt), auf Rollenlagern, Drehtellerausparung serienmäßig komplett geschlossen und verstellbar für alle handelsüblichen Drehteller)
- Bohrungen für 3D-Achsvermessung von Bosch serienmäßig

Art.-Nr. 106 4912: Komplett feuerverzinkte Version

Technische Daten:

Typ	**S50LTAK-55CAT-I**
Tragkraft kg	5000
Hub Unterflureinbau mm	1805
Hub Überflureinbau mm	2100
Gesamtbreite mm	2200
Auffahrhöhe mm	0 / 295
Plattformlänge mm	5500
Plattformbreite mm	650
Motorleistung kW	3,5
Tragkraft Radfreiheber kg	4000
Hubhöhe Radfreiheber mm	490
Aufnahmelänge Radfreiheber mm	1390 - 2100

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
604 6172	Scheren-Hebebühne	S50LTAK-55CAT-I
560 9075	Scheren-Hebebühne	S50LTAK-55CAT-I feuerverzinkt
799 5025	Überflur-Kit	Rampen - 2,15 m, hängend