HYDRAULISCHE GETRIEBEHEBER VL 3, VL 6, VL 10, VLT6, VLT 12

AC Hydraulic A/S
NO COMPROMISE

Durchfußbetätigte Pumpe leichte Handhabung, Totmannsteuerung für präzise Senkfähigkeit; große, solide schwenkbare Räder sichern maximale Stabilität und Beweglichkeit. Verchromte Kolbenstange und Pumpenkolben verhindern Rostbildung, Sicherheitsventil gegen Überlastung, CE-Zeichen.
Modell VLT 6 mit Teleskopzylinder und pneumatischem Luft-Eilgang sowie zwei Feststellrädern.
Modell VLT 12 mit Teleskopzylinder und automatischem Schnellhub und zwei Feststellrädern.

- Die Halterung ist mit einem universellen Adapter ausgestattet und gibt Ihnen die Freiheit die Halterung auf die meisten Kolben (Ø 25 - 60 mm) zu befestigen.
- Sie können Ihr vorhandenes Equipment oder auch einen unserer qualitätsvollen Getriebeheber mit dieser kleinen aber effektiven Vorrichtung nachrüsten.
- Die Halterung bietet einen vorgesehenen Zwischenraum für Werkzeuge, Schrauben und Kleinteile. Ein Scharnier-Kippmechanismus vereinfacht es Flüssigkeiten ohne großen Aufwand freihändig abzulassen.
- Die Universalhalterung ist mit einer 15-Liter-Auffangwanne ausgestattet - zusätzliche Auffangwannen können bestellt werden.
- Öl-, säure- und kühlflüssigkeitsresistent

Technische Daten:

Typ	VL 3	VL 6	VL 10	VLT 6	VLT 12	AS 3
Tragkraft kg	300	600	1000	600	1200	1000
Höhe min./ max. mm	1125/1950	1125/1950	1170/2000	720/1915	905/1920	...
Gewicht kg	30	35	40	50,5	70	24,5

738 8316

738 8323

738 8340

738 8347

738 8354

738 8368

620 1001

738 8010

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
738 8316	Getriebeheber	VL 3
738 8323	Getriebeheber	VL 6
738 8330	Getriebeheber	VL 10
738 8340	Getriebeheber	VLT 6
738 8347	Getriebeheber	VLT 12
738 8354	Aufnahmesattel	...
730 2127	Gummiauflage	GS-1
738 8368	Getriebeplatte für PKW	AS1
620 1001	Universalhalterung	...
738 8010	Getriebeplatte	AS 3

PASSENDER MULTIFUNKTIONS-AUFSTECKTISCH

Made in Germany

875 7817

985 2884

Artikel Nr. 360 4762 + 875 7817

Durch eine einfache und schnelle Aufsteckmontage wird der Getriebeheber zur vielseitig einsetzbaren Montagehilfe in jeder KFZ Werkstatt. Die Montagehilfe Prisma ermöglicht sicheres Arbeiten bei allen Abstützarbeiten an Motoren, Abgasanlagen, Achs- und Fahrwerksteilen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Bauteile werden geschont und metallischer Kontakt vermieden.

Technische Daten:

Typ	**Montagehilfe Prisma**	**Montagehilfe Prisma**	**Montagehilfe Prisma XL**	**Montagehilfe Prisma XL**
Tischdurchmesser mm		...	...	...
Abmessung L x B x H mm	80 x 60 x 88	80 x 60 x 88	...	...
Montagehilfedurchmesser mm		...	...	...
Aufnahmedurchmesser mm	30	25	25	30
Maximalbelastung kg	500	500	500	500
Eigengewicht kg		...	...	...
Material	Hochwertiges Polyurethan	Hochwertiges Polyurethan	Hochwertiges Polyurethan	Hochwertiges Polyurethan

Art.-Nr.	**Artikelbezeichnung**	**Aufnahmedurchmesser mm**
875 7817	Montagehilfe Prisma	30
360 4762	Montagehilfe Prisma	25
985 2884	Montagehilfe Prisma XL	25
226 2504	Montagehilfe Prisma XL	30