

SCHRAUBENAUSDREHER-SATZ 25-TEILIG HAZET



25-teiliger Satz im Kunststoffkasten

Zum Ausdrehen von abgerissenen Gewindebolzen und Schrauben 6 bis 15 mm Durchmesser

Anwendung:

1. Mit Bohrer und Anbohrhülse aufbohren
2. Gerieften Bolzenausdreher einführen
3. Überwurfmutter aufstecken und ausdrehen

Sonderstahl
Oberfläche brüniert

Info:

In das zu entfernende Teil wird mit HSS-Spiralbohrern (siehe Bild) zunächst ein kleines Loch gebohrt und dann auf das für den zu verwendenden Ausdrehstift benötigte Maß aufgebohrt. Ist die Schraube oder der Bolzen hervorsteht oder tief innerhalb der Gewindebohrung abgebrochen, muss die passende Spiralbohrer-Führungsbüchse (Auswahltabelle im Kastendeckel) vor das abgebrochene Teil gesetzt und die Bohrung durch diese hindurch angebracht werden. Danach wird der Ausdrehstift in die Bohrung eingeschlagen und die passende Ausdrehmutter aufgesteckt. Durch Linksdrehen wird dann das Teil aus der Gewindebohrung ausgeschraubt.



849 3293

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
849 3293	Schraubenausdreher-Satz	841/25

EINZELTEILE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Herst.-Nr.
830 4289	Überwurfmutter	841-01
830 0520	Überwurfmutter	841-02
830 0537	Überwurfmutter	841-03
830 4382	Überwurfmutter	841-04
830 4423	Überwurfmutter	841-05
832 2649	Anbohrhülse	841-06
832 2656	Anbohrhülse	841-07
832 2663	Anbohrhülse	841-08
830 0544	Anbohrhülse	841-09
832 2591	Anbohrhülse	841-010
830 0506	Anbohrhülse	841-012
832 2618	Anbohrhülse	841-013
832 2625	Anbohrhülse	841-014
832 2632	Anbohrhülse	841-015
849 3884	Bolzenausdreher	841-016
849 3224	Bolzenausdreher	841-017
830 0513	Bolzenausdreher	841-018
830 1880	Bolzenausdreher	841-019
830 4258	Bolzenausdreher	841-020