

SATA PROTECTIVE SLEEVE

SATA

Schlauchpaare – bestehend aus einem Druckluft- und einem Materialschlauch – werden in aller Regel da eingesetzt, wo größere Lackmengen verarbeitet werden: in Betrieben, die Nutzfahrzeuge lackieren sowie im Schreiner- und Malerhandwerk. Derartige Schläuche sind recht teuer und unterliegen gleichzeitig einem besonders hohen Verschleiß. **Um die Lebensdauer von Schlauchpaaren zu erhöhen, bietet SATA seit einiger Zeit auch Schlauchpaare mit einem speziellen Schutzüberzug an.**

Neu ist jetzt, dass diese Schutzüberzüge (engl.: „protective sleeve“) zusätzlich separat als Zubehör erhältlich sind. Es gibt sie für Schlauchpaare in **6, 10 und 15 Metern Länge**. Die Montagezeit für ein 15 m langes Schlauchpaar beträgt gerade einmal 5 Minuten. Im Übrigen verbessern die Schutzüberzüge auch die Handhabung der Schlauchpaare: Die Schlauchschellen sind abgedeckt und können sich so nicht mehr in den Gitterrosten der Lackierkabine oder an anderen Stellen verhaken. Der SATA protective sleeve ist somit eine rundum praktische Lösung.

**748 2624**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Abmessung (Länge)
748 2624	Schlauchpaar	9 x 9 mm mit protective sleeve	6m
748 2626	Schlauchpaar	9 x 9 mm mit protective sleeve	10m
748 2628	Schlauchpaar	9 x 9 mm mit protective sleeve	15m
748 2630	protective sleeve	für Schlauchpaar	6m
748 2632	protective sleeve	für Schlauchpaar	10m
748 2634	protective sleeve	für Schlauchpaar	15m