

## SAUGSCHLITZKANAL - ANLAGE SSK-150 PKW/TRANSPORTER

Ausblasrohrleitung NW 160 ist erforderlich, zzgl. Gebäudebedingtes Einbau Zubehör



- Saugschlitzkanal SSK 150 aus stranggepresstem Aluminium
- 2 Enddeckel und 1 Absaugstück aus Aluminiumguss
- Schlauch UNI 2000 NW 100, 5 m, temperaturbeständig bis 180°C Schnellspanverschluss
- Ventilator aus Aluminiumguss
- Motor 0,4 kW-400 V/50Hz mit geprüfem Schnellspanverschluss
- Motorschutzschalter als EIN/AUS-Schalter verwendbar
- Laufwagen aus Aluminiumguss, Schlauchanschluss NW 100
- Abgastrichter LKW mit Klemmzange
- Drehgelenk und 60° Bogen mit Klemmvorrichtung für Einrohrauspuffanlagen-dient gleichzeitig als Grundträger für Wechseltrichter
- Schlauchaufhänger NW 100



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Typ	Länge m	Herst.-Nr.
740 1022	Absauganlage kpl. 6 m	komplett	mit 1 Laufwagen	6	150061
740 1028	Absauganlage kpl. 12 m	komplett	mit 1 Laufwagen	12	150121
740 1035	Absauganlage kpl. 20 m	komplett	mit 1 Laufwagen	20	150201
740 1066	Absauganlage kpl. 12 m	komplett	mit 2 Laufwagen	12	150122