

## Lüfter- u. Nabenschlüsselsatz

zum Gegenhalten der Visco - Kupplungsantriebswelle  
bei BMW, Mercedes und Ford

Ermöglicht dem Techniker, die Riemenscheibe der Wasserpumpe in der vorgesehenen Position zu sichern, während gleichzeitig der Heizungslüfter gelöst wird. Beinhaltet auch die Innensechskantschlüssel zum Lösen der Lüfterscheibe sowie zur Montage der Lüfterkupplung und der Riemenscheibe an der Wasserpumpe. Auch zum Entfernen des Viskose-Anschlussstücks am Kühlerventilator.

1. Hebelwerkzeug mit einer 1/2" Aufnahme und einer sechskant-Aufnahme für verschiedene Bits.
2. 8 mm Bit - zum Lösen und Festziehen der Riemenscheibe an Wasserpumpe und der Lüfterkupplung. (MB)
3. 10 mm Bit - zum Lösen von Schrauben an der Kompressor-Riemenscheibe. (MB)
4. Ermöglicht das Lösen und Entfernen des Viskose-Anschlussstücks an Kühlerventilatoren.
5. 36er Schlüssel - zum Lösen der Lüfterverschraubung bei Mercedes.
6. 65er Schlüssel - für die Demontage & Montage der Lüfternabe (Mercedes)
7. 32er Schlüssel - zum Gegenhalten der Visco-Lüfterscheibe, sowie das Blockieren der Lüfterscheibe.
8. Speziälschlüssel mit verschiedenen Lochabständen (38 mm / 44,5 mm) zum Gegenhalten der Lüfterwelle beim Ausbau des Visco-Lüfters. (BMW)



[www.swstahl.de](http://www.swstahl.de)