

FROSTSCHUTZPRÜFER FÜR SCHEIBENWASCHANLAGEN GEFO-W

Produkt:

- Messgerät mit Kunststoffzylinder
- Glasaräometer
- 20-sprachige Gebrauchsanweisung

Einsatzgebiete:

- Prüft den Frostschutz in Fahr-zeugscheibenwaschanlagen
- Für Isopropanol / Methanol-Wassermischungen entsprechend handelsüblicher Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlagen

Daten:

- Messbereich: 0 bis - 40 °C Teilung: 0.005 g/ml
- Ansaugvolumen: 18 ml
- Gesamtlänge des Gerätes: 255 mm
- Ansaugschlauchlänge: 200 mm
- Verpackungsgröße: 46 x 48 x 260 mm
- Gewicht: 112 g

Anwendung:

- Frostschutzanzeige grüner / roter Bereich über - 20 °C = grüner Bereich unter - 20 °C = roter Bereich Die Frostschutzmittel der verschiedenen Anbieter unterscheiden sich in Dichte und Frostsicherheit. Somit kann das Messgerät nur eine Orientierung geben. Bei der Dosierung ist darauf zu achten, möglichst im grünen Bereich zu liegen.
- Dichteskala Die Dichteskala mit zusätzlichen Dichtewerten ermöglicht es, einen Referenzwert für Ihr Frostschutzmittel anzulegen.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

486 6154	Frostschutzprüfer Gefo W
----------	--------------------------
