

KUPPLUNGSTRÄGER UEBLER MIT INTEGRIERTER EINPARKHILFE (DISTANCE CONTROL)

uebler
Zubehör rund ums Auto



i21 Z60-DC



i21 DC



i31 DC

Diese Sondermodelle vereinen alle Produktvorteile des jeweiligen Trägersystems mit dem zusätzlichen Komfort und der Sicherheit einer elektronischen Einparkhilfe. Diese ist komplett vorinstalliert und wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert. Das System arbeitet mit störungssicheren Funksignalen. Ein multifunktionales Empfangsteil warnt Sie akustisch und optisch vor Hindernissen. „Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

Sondermodelle „Distance Control“ – Die Highlights

- Einzigartig: Großer Detektorbereich – nur 2 Sensoren
- Signalgebung per störsticherer Funk-Technik
- Alle Außenkomponenten wassergeschützt
- Optische und akustische Signalgebung
- Lautstärke und Display-Helligkeit einstellbar
- Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs
- Entfernungs-Visualisierung (Annäherung) im Display
- Direkte Signalübermittlung per Funk (40 Hz Technologie)
- Beleuchtetes Display (Farbwechsel möglich)
- Eigendiagnose bei jeder Aktivierung
- Einsatzbereich von -30 bis +80 Grad
- EU-Entwicklung mit Europäischer Betriebserlaubnis

Technische Daten:

Typ	i21 Z60-DC	i21 DC	i31 DC	i21 Z90-DC	i31 Z-DC	i41 S-DC
Fahrradplätze	2	2	3	2	3	4
E-Bike geeignet	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abmessung	119 x 72 x 64 cm, eingeklappt 61 x 20,5 x 69 cm	118 x 69 x 56 cm, eingeklappt 61 x 20 x 60 cm	118 x 84 x 71 cm, eingeklappt 61 x 21 x 76 cm	119 x 72 x 64 cm, eingeklappt 61 x 20 x 60 cm	119 x 89 x 79 cm, eingeklappt 61 x 22 x 82 cm	119 x 91 x 73 cm, eingeklappt 61 x 23 x 91 cm
Gewicht kg	13,5 kg	13 kg	16 kg	13,5	18	20
max. Zuladung	36,5 kg ab SL 50 kg, 60 kg ab SL 73,5 kg	37 kg ab SL 50 kg, 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg, 54 kg ab SL 75 kg	36,5 kg ab SL 50 kg, 60 kg ab SL 73,5 kg	34 kg ab SL 50 kg, 54 kg ab SL 75 kg	55 kg ab SL 75 kg, 60 kg ab SL 80 kg
Maximaler Achsab- stand des Fahrrades	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	ja / 60 Grad	ja / 60 Grad	ja / 60 Grad	ja / 90 Grad	ja / 60 Grad	ja / 90 Grad

Fahrrad-Rahmen- durchmesser	Für alle Fahrrad- rahmen bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteck- rohr, oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rund- rohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rund- rohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 115 mm Rund- rohr oder 120 x 80 mm Rechteck- rohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 115 mm Rund- rohr oder 120 x 80 mm Rechteck- rohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rund- rohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-/ Trä- ger-Diebstahlsiche- rung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Euro BE und TÜV- Freigabe	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre (ausge- nommen Ver- schleißteile)	3 Jahre	3 Jahre
Sonderausstattung	Hebellose Mon- tage, abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Mon- tage, abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Mon- tage, abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Mon- tage; abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Mon- tage, abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Mon- tage, abnehmbare Abstandshalter

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

101 3101 NEU Kupplungsträger i21 Z60-DC

660 0157 Kupplungsträger i21 DC 60 Grad

167 7508 Kupplungsträger i31 DC

799 5357 Kupplungsträger i21 Z90-DC

517 2800 Kupplungsträger i31 Z-DC (Schwerlast)

708 4892 Kupplungsträger i41 S-DC (Schwerlast)