CO-MELDER

GLORIA CO-MELDER

Eleganter, leichter, batteriebetriebener CO-Melder bietet Langzeitschutz gegen die Gefahren durch tödliches Kohlenmonoxid sowie kontinuierliche Überwachung der CO-Konzentration, der Sensor mit einer Lebensdauer von 10 Jahren hält länger als die meisten anderen CO-Melder.

HAUPTMERKMALE
- Kontinuierliche Überwachung - der Kohlenmonoxidkonzentration
- Digitale Anzeige - zeigt Kohlenmonoxidkonzentration eindeutig an
- Spitzenwertanzeige - zur Anzeige der höchsten aufgezeichneten CO-Konzentration zwischen 11-999 ppm
- Getestet und zugelassen für die Verwendung in Booten und Wohnmobilen
- Multifunktionale grüne und rote LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Alarmstatus
- Signal am Ende der Lebensdauer macht den Nutzer darauf aufmerksam, den Melder nach 10 Jahren zu ersetzen
- „Test-/Reset"-Taste zur regelmäßigen Prüfung der Alarmfunktion
- Batteriebetrieb - 3 x AA-Alkali-Batterien im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
852 7468	CO-Melder K2D
542 7036	CO-Melder KO2D

Neue Ausführung, nur Markennamenänderung von Kidde in Gloria - 852 7468

542 7036

ABUS CO2-WARNMELDER

772 1700

772 1700 Anwendungsbeispiel

772 1701

7721701 Anwendungsbeispiel

Kohlenmonoxid-Warnmelder für den Einsatz im Haushalt.

Wenn Kohlenmonoxid austritt, zählt jede Sekunde. Setzen auf diesen CO-Warnmelder, damit Sie und Ihre Familie im Notfall rechtzeitig gewarnt werden. Erkennt dieser den Austritt des Gases, ertönt ein Alarm mit 85 Dezibel. Der Erfassungsbereich des Warnmelder liegt bei 62 Quadratmetern. Es empfiehlt sich, das Gerät in Räumen, in denen sich ein Kamin, Kachelofen oder Ähnliches befindet, einzusetzen. Der Sensor im Inneren des Geräts hat eine Lebensdauer von rund zehn Jahren.

- Zur Detektion von Kohlenmonoxid in privaten Haushalten
- Für den Einsatz in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.) geeignet
- Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen
- Wand- oder Standmontage

- Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2018
- **COWM370: 7 Jahre / COWM510: 10 Jahre** Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch)
- **COWM510**: Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Inkl. Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung
- Akustische und optische Alarmierung
- 85 dBA lauter Alarmton
- Erfassungsbereich: bis 60 m²
- **COWM370**: Optische Warnhinweise durch farbige LEDs
- Zwei 1,5V Alkaline AA Batterien inklusive
- Zeigt an, wenn die Batterieleistung sinkt ("low-batt"-Signalisierung)
- Betriebstemperatur -10°C - +40°C
- **COWM510**: Stummschaltungsfunktion
- **COWM510**: Höchstwertspeicher
- **COWM510**: Maße: 110 x 110 x 30 mm
- **COWM370**: Mape: 100 x 85 x 24 mm

CO-MELDER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
772 1700	CO-Warnmelder COWM370
772 1701	CO-Warnmelder COWM510